



Presto! PageManager 9

BizCard 6

KV-S1015C DOKUMENTENSCANNER

Mehr Komfort durch kompaktes Design

Der Panasonic KV-S1015C Scanner besitzt ein flaches und kompaktes Gehäuse, ideal für kleine Büros / Home Offices, und ist dank moderner Funktionen leicht zu bedienen.

- Einfach zu bedienen

Drücken Sie einfach eine der voreingestellten drei Tasten und Sie senden die Scandaten direkt an Ziele wie Ordner, eine E-Mail Adresse oder einen Drucker.

- Kompakter und schneller Duplexfarbscanner

KV-S1015C kann mit einer Geschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute und 40 Bildern pro Minute im Duplex Modus scannen.

- Effiziente Softwarelösungen

Der KV-S1015C ist mit kompletten Softwarelösungen geliefert wie Biz Card um Visitenkarten zu scannen und die Daten in eine durchsuchbare Datenbank zu konvertieren und Page Manager um Dokumente welche mit KV-S1015C erstellt wurden zu speichern, organisieren und zu editieren.

Funktionen

- Modernes flaches & kompaktes Design
- Hochgeschwindigkeits-Farbscannen mit 20ppm / 40ipm
- Automatischer Einzug 50 Blatt
- 3 einstellbare, einzeln betätigbare Scantasten
- Aktives Rollensystem zur Vermeidung von Doppelblatteinzug
- Einfaches berührungsloses Scannen
- Scannen geprägter Karten
- Cloud-Konnektivität

KV-S1015C TECHNISCHE DATEN

Einfach

Scannen mit einer Tastenbetätigung

Einfach die Taste betätigen und Dokumente an drei vorher gespeicherte Empfänger senden.



Zuverlässig

Aktive Vermeidung von Doppelblatteinzügen

Die drehende Rolle sorgt dafür, dass vorübergehende Dokumente im Einzugsbereich bleiben, während die oberste Seite in den Scanner eingezogen wird. Dadurch werden Doppelblatteinzüge zuverlässig vermieden.



Schnell

Berührungsloses Scannen

Für kleinere Scanvorgänge ist das berührungslose Scannen bei manuellem Papiereinzug sehr komfortabel – die Dokumente werden direkt in den Scanner gelegt.



Flachbettscanner
KV-SS081

Model		KV-S1015C
SCANNER-TYP		Einzugsscanner mit Duplexfunktion
SCANNER-TECHNOLOGIE		1-Zeilen CIS (Contact Image Sensor)
SCANN-GESCHWINDIGKEIT*1 (A4, Hochformat)		Bis zu 20 ppm / 40 ipm (binär 200 dpi) Bis zu 20 ppm / 40 ipm (Farbe 200 dpi)
AUFLÖSUNG (Farbe und Schwarz-Weiß)		Auflösung: 100 - 600dpi (Schritte von 1dpi) Optisch: 300/600dpi
AUTOMATISCHE ERKENNUNG		Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen
BILDKOMPRIMIERUNG		JPEG (Grauskala/Farbe)
BILDAUSGABE		Binär, Grauskala, Farbe, MultiStream (Farbe & Binär oder Grau & Binär)
BINÄRER MODUS HALBTON		Dither, Fehlerdiffusion
BILDKONTROLLE		Automatische binäre / Farberkennung, Ausblendfunktion für mehrere Farben, Entfernung von Leerseiten, Doppelbelichtung, Hintergrundglättung, Automatische Schnitt- und Geraderichtfunktion, dynamischer Grenzwert, Weißabgleich vom Papier, Bildhervorhebung (5 Schritte), Gamma-Korrektur, Automatische Trennung, Rauschreduzierung, Schattenentfernung, Spiegelbild, Reversierung bei monochromen Dokumenten, 2-Seiten-Trennung und vieles mehr.
SONSTIGE FUNKTIONEN		Trennblatt, Scannen mit einem einzigen Tastendruck
DOKUMENT	GRÖSSE (ADF)	Mindestens 48 mm x 70 mm lang Höchstens 216 mm x 2.540 mm lang
	GEWICHT/DICKE*2	Einzelblatt 40 - 209 g/m ² (11 lbs. - 55 lbs.) Kontinuierlich 40 - 209 g/m ² (11 lbs. - 55 lbs.) Karten bis zu ca. 0,76 mm Dicke und geprägt (Kartenscannen nach ISO Standard 7810 ID-1 einschl. geprägter Karte)
AUTOMATISCHER EINZUG		Bis zu 50 Blatt (20 lbs; 80 g/m ²), 3 harte Karten (ISO 7810 ID-1)
UNTERSTÜTZTES BETRIEBSSYSTEM		Windows® XP SP3 oder höher (32 Bit), Windows Vista® SP2 oder höher (32/64 Bit), Windows® 7 und Windows® 8 (32/64 Bit)
SCHNITTSTELLE		Highspeed USB 2.0, bis zu 480 Mbps Übertragungsrage
STROMBEDARF		AC 100 - 120 V, 50/60 Hz AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
STROMVERBRAUCH		Scanmodus 17 W oder weniger Standby-Modus 4,5 W oder weniger Ruhemodus 1,6 W oder weniger Ausschaltmodus 0,3 oder weniger
BETRIEBSUMGEBUNG		Temperatur 10 °C - 35 °C Feuchtigkeit 20 % RF - 80 % RF
LAGERUMGEBUNG		Temperatur 0 °C - 40 °C Feuchtigkeit 10 % RF - 80 % RF
AUSSENMASSE*3 (B x T x H)		303 mm x 177 mm x 137 mm ohne Einzugschacht
GEWICHT*3		2,7 kg
ZUBEHÖR		DVD-ROM: Treiber und Utilities für Windows / Handbücher Treibersoftware - ISIS / TWAIN Anwendungsprogramm - Image Capture Plus (ohne OCR), Presto! PageManager 9*4*5, Presto! BizCard 6*4 Sicherheitshandbuch, Kurzanleitung, Kartenführung für gemischten Stapel, Netzteil & Netzkabel, USB-Kabel
OPTIONEN	ERSATZRollen-KIT	KV-SS059 (Rolle zur Vermeidung von Doppelblatteinzug x 1, Papiereinzugsrolle x 1)
	ROLLENREINIGUNGSPAPIER	KV-SS03
	FLACHBETT-SCANNER	KV-SS081

*1 Die Scangeschwindigkeit variiert entsprechend dem Host Computer, dem Betriebssystem, der Anwendung, der Messmethode, der Bilddatenmenge und dem Papiertyp. Die Scangeschwindigkeit hängt von einer Panasonic Messmethode ab.

*2 „Gewicht in Pfund“ des Papiers ist das Gewicht von 500 Blatt (432 mm x 559 mm).

*3 Maße und Gewicht sind ungefähre Angaben.

*4 Presto! PageManager und Presto! BizCard sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

*5 Die Ausgabe von Presto! PageManager 9 in diesem Gerät unterscheidet sich von der handelsüblichen Ausgabe.

Handelsmarken und eingetragene Warenzeichen

- ENERGY STAR und die Handelsmarke ENERGY STAR sind eingetragene US Warenzeichen.
- ISIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Handelsmarke der EMC Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Microsoft®, Windows® und Windows Vista® sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Handelszeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

• Änderungen von Design und technischen Daten vorbehalten.

Dieses Produkt soll zusammen mit der RoHS Richtlinie gefährliche chemische Substanzen reduzieren.

Panasonic
BUSINESS